

SPECIFICHE

MOTORE	KX85CEF/85DEF
<p>Tipo Cilindrata</p> <p>Alesaggio e Corsa</p> <p>Rapporto di compressione</p> <p>Distribuzione</p> <p>Sistema di alimentazione</p> <p>Accensione</p> <p>Avviamento</p> <p>Lubrificazione</p>	<p>2 tempi, monocilindrico con KIPS, raffreddato a liquido</p> <p>99 cm³ (KX100F) 84 cm³ (KX85C/D)</p> <p>52,5 x 45,8 mm (KX100F) 48,5 x 45,8 mm (KX85C/D)</p> <p>Bassa velocità: 10,2:1; alta velocità: 8,7:1 (KX100F) Bassa velocità: 10,9:1; alta velocità: 9,0:1 (KX85C/D)</p> <p>Valvola lamellare a pistone</p> <p>Carburatore: Keihin PWK da 28</p> <p>Digitale CDI</p> <p>A pedale</p> <p>Premiscelata (32:1)</p>
TRASMISSIONE	
<p>Cambio</p> <p>Trasmissione finale</p> <p>Rapporto di trasmissione</p> <p>Rapporti di trasmissione:</p> <p style="padding-left: 100px;">1a</p> <p style="padding-left: 100px;">2a</p> <p style="padding-left: 100px;">3a</p> <p style="padding-left: 100px;">4a</p> <p style="padding-left: 100px;">5a</p> <p style="padding-left: 100px;">6a</p> <p>Rapporto di trasmissione finale</p> <p>Frizione</p>	<p>6 marce</p> <p>Catena</p> <p>3,400 (68/20)</p> <p>2,538 (33/13)</p> <p>1,875 (30/16)</p> <p>1,500 (27/18)</p> <p>1,250 (25/20)</p> <p>1,090 (24/22)</p> <p>0,956 (22/23)</p> <p>3,923 (51/13) (KX100F/85D) 3,571 (50/14) (KX85C)</p> <p>Dischi multipli in bagno d'olio, manuale</p>
TELAIO	
<p>Tipo</p> <p>Escursione ruota: anteriore posteriore</p> <p>Pneumatici: anteriore posteriore</p> <p>Angolo di inclinazione del cannotto di sterzo</p> <p>Avancorsa</p> <p>Angolazione dello sterzo (sinistra/destra)</p>	<p>Perimetrale, acciaio ad alta resistenza</p> <p>275 mm</p> <p>275 mm</p> <p>70/100-19 42M (KX100F/85D) 70/100-17 40M (KX85C) 90/100-16 52M (KX100F/85D) 90/100-14 49M (KX85C)</p> <p>29°</p> <p>108 mm (KX100F/85D) 97 mm (KX85C)</p> <p>45° / 45°</p>

SOSPENSIONI	KX85CEF/85DEF
Anteriore: Tipo Smorzamento in compressione Posteriore: Tipo Smorzamento in compressione Smorzamento in estensione Precarico molla	Forcella telescopica a steli rovesciati da 36 mm 20 posizioni Uni-Trak 24 posizioni 21 posizioni Regolabile in continuo
FRENI	
Anteriore: Tipo pinza Posteriore: Tipo pinza	A disco singolo da 220 mm Doppio pistoncino A disco singolo da 184 mm Pistoncino singolo
DIMENSIONI	KX85DEF
Lunghezza Larghezza Altezza Interasse Altezza da terra Altezza della sella Peso in ordine di marcia Capacità del serbatoio	1.920 mm 765 mm 1.150 mm 1.310 mm 330 mm 870 mm 77 kg 5 litri
DIMENSIONI	KX85CEF
Lunghezza Larghezza Altezza Interasse Altezza da terra Altezza della sella Peso in ordine di marcia Capacità del serbatoio	1.830 mm 765 mm 1.100 mm 1.265 mm 290 mm 830 mm 75 kg 5 litri

Le specifiche tecniche qui riportate si riferiscono e sono state desunte dai modelli di produzione in condizioni di funzionamento standard. Sebbene sia nostra intenzione fornire una descrizione obiettiva del veicolo e delle sue prestazioni, le specifiche potrebbero non essere applicabili ad ogni singolo esemplare messo in vendita. Kawasaki Heavy Industries, Ltd. si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Gli equipaggiamenti e le specifiche possono variare in funzione del mercato.