

<b>Caratteristiche tecniche</b>				
<b>Dimensioni</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.8 Valvematic</b>	<b>2.0 D-4D</b>	<b>2.2 D-CAT</b>
Lunghezza totale (mm)			4.460	
Larghezza totale (mm)			1.791	
Altezza totale (mm)		1.620 / 1.630 (cerchi in lega da 17")		
Passo (mm)			2.780	
Carreggiata anteriore			1.535	
Carreggiata posteriore			1.545	
Sbalzo anteriore			930	
Sbalzo posteriore			750	
Numero posti			7	
Bagagliaio (l)			155	
Coefficiente aerodinamico (Cx)			0,295	
<b>Motore</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.8 Valvematic</b>	<b>2.0 D-4D</b>	<b>2.2 D-CAT</b>
Monoblocco, materiale	In lega di alluminio	In lega di alluminio	In lega di alluminio	In lega di alluminio
Carburante, tipo	Benzina (95 RON)	Benzina (95 RON)	Diesel	Diesel
Alimentazione	EFI	EFI	Common-rail con iniettore piezoelettrico	Common-rail con iniettore piezoelettrico
Pressione d'iniezione (MPa)	-	-	200	200
Distribuzione	DOHC 16 valvole con VALVEMATIC	DOHC 16 valvole con VALVEMATIC	DOHC 16 valvole	DOHC 16 valvole
Cilindrata (cc)	1.598	1.798	1.998	2.231
Alessagio x corsa (mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	86 x 86	86 x 96
Rapporto di compressione (:1)	10,7	10,5	15,8	15,7
Potenza max (CV) KW /giri min	(132) 97/6.400	(147) 108/6.400	(124) 91/3.600	(150) 110/ 3,600
Coppia max (Nm/giri min)	160/4.400	180/4.000	310/1.600-2.400	340/2.000-2.800
Cambio	6 M/T	6 M/T	Multidrive S	6 A/T
Livello emissioni	EURO V	EURO V	EURO V	EURO V
CO <sub>2</sub> (g/km)	154	158	159	169
Potenza fiscale	17	19	20	21
<b>Sterzo</b>				
Tipo	Elettrico - cremagliera e pignone			

Raggio minimo di sterzata-pneumatico (m)	5,4 (cerchi da 16") / 5,6 (cerchi da 17")
--	---

<b>Trasmissione</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.8 Valvematic</b>	<b>2.0 D-4D</b>	<b>2.2 D-CAT</b>
Tipo	6 M/T	6 M/T	A variazione continua - Multidrive S	6 M/T
Trazione	Anteriore	Anteriore	Anteriore	Anteriore
1 <sup>a</sup>	3,538	3,538	2,386-0,411	3,818
2 <sup>a</sup>	1,913	1,913		1,913
3 <sup>a</sup>	1,392	1,392		1,218
4 <sup>a</sup>	1,029	1,029		0,860
5 <sup>a</sup>	0,875	0,818		0,790
6 <sup>a</sup>	0,743	0,700		0,673
RM	3,333	3,333	2,505	4,139
Rapporto di riduzione finale	4,562	4,562	5,698	4,058*** - 3,450****

<b>Prestazioni</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.8 Valvematic</b>	<b>2.0 D-4D</b>	<b>2.2 D-CAT</b>
Cambio	6 M/T	6 M/T	Multidrive S	6 A/T
Velocità max (km/h)	185	190	185	185
0-100km/h (s)	11,7	10,4	11,1	11,3

<b>Consumo</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.8 Valvematic</b>	<b>2.0 D-4D</b>	<b>2.2 D-CAT</b>
Cambio	6 M/T	6 M/T	Multidrive S	6 A/T
Combinato (l/100km)	6,6	6,8	6,8	4,9
Extra-urbano (l/100 km)	5,6	5,7	5,8	4,4
Urbano (l/100 km)	8,3	8,7	8,5	5,9
Capacità serbatoio (litri)		60		55

<b>Sospensioni</b>				
Anteriori	Tipo MacPherson			
Posteriori	Assale torcente			

<b>Freni</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.8 Valvematic</b>	<b>2.0 D-4D</b>	<b>2.2 D-CAT</b>
Tipo	Anteriori: Dischi ventilati / Posteriori: Dischi			
Disco anteriore (mm)	Ø 295x26	Ø 295x26	Ø 295x26	Ø 320x26

Sistemi elettronici	VSC plus + TRC + BA + HAC			
<b>Ruote</b>	<b>1.6 Valvematic</b>	<b>1.8 Valvematic</b>	<b>2.0 D-4D</b>	<b>2.2 D-CAT</b>
Cerchi	Acciaio 16 <sup>***</sup> /Lega 16 <sup>**</sup>	Lega 16"	Acciaio 16 <sup>***</sup> /Lega 16 <sup>**</sup>	Lega 17"
Pneumatici	205/60 R 16	205/60 R 16	205/60 R 16	215/55 R 17

\* Allestimento Active \*\* Allestimento Verso \*\*\* Rapporti 1-4 \*\*\*\* Rapporti 5-6